


SIRIUS®  
FOURTEEN 14

防振双眼鏡  
シリウス14〈フォーティーン〉

2つの防振モード。シーンに合わせ、ワンタッチ切替。

高倍率14倍、飛んでいる鳥の観察や不安定な足場など大きく揺れる環境で手ブレを補正する「フローティングモード」、止まっている鳥の観察や安定した足場での小刻みな手ブレを補正する「スタイルモード」搭載。  
状況に合わせた防振モード選択で目標物をしっかり確認できる。  
撥水撥油コート、雨天使用可能(IPX4)、グリップ力抜群の堅牢コンパクトボディ。  
単三アルカリ乾電池1本で連続駆動約12時間。ロングアイレリーフで長時間使用でも疲れない。



ジャイロセンサー内蔵

6軸ジャイロセンサーで感知した振動を、ジンバル機構を介しボイスコイルモーターにより、水平・垂直の2軸を制御する。

防振モード切替

簡単、レバー切替。  
ON→フローティングモード、以降2秒以内  
ON/OFF切替でモード変更



フローティングモード インジケータ：緑

飛んでいる鳥、ステージ上で動き回るアーティスト、乗車時など大きく揺れる環境下での手ブレを補正。



スタイルモード インジケータ：オレンジ

止まっている鳥、安定した足場での観察・美術鑑賞など小刻みな手ブレを補正。



2つの防振モード



高倍率14倍

日本製

雨天使用可能  
IPX4

連続駆動  
12時間

アルカリ  
単三電池1本

三脚ネジ穴  
搭載

ロング  
アイレリーフ

グリップ力抜群の  
ラバー外装

フルマルチ  
コートレンズ

オートオフ  
(スイッチ切り忘れ防止)

撥水撥油コート  
(接眼・対物レンズ)

世界最小クラス  
小型設計

次世代型  
6軸センサー制御



| 商品名             | 望遠倍率 | 対物レンズ有効径 | プリズム  | 実視界(FOV) | 見掛け視界 | ひとみ径  | アイレリーフ | 最短合焦距離 | 防水性能       | 防振機構                              | 電池寿命               | オートオフ機能                 | 電源              | 三脚ネジ穴             | サイズ          | 重量<br>(電池含まず) | 標準本体価格                 | 原産国 |
|-----------------|------|----------|-------|----------|-------|-------|--------|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|------------------------|-----|
| シリウス14〈フォーティーン〉 | 14倍  | 30mm     | Bak-4 | 4.4°     | 56.5° | 2.1mm | 15mm   | 3.5m   | IPX4雨天使用可能 | レバー式<br>(ON/OFFスイッチによる防振機構2モード切替) | 約12時間<br>(センサー駆動時) | 無操作かつ静止時<br>30分間で電源自動オフ | 単三アルカリ<br>乾電池1本 | ○<br>(ハンズフリー使用可能) | 150×125×53mm | 560g          | ¥90,000<br>(税込¥99,000) | 日本  |